



ISOLATIEWAARDES EN

VOORWAARDEN BOUWDELEN

In de onderstaande tabel vind je de voorwaarden waaraan voldaan moet worden per isolatie maatregel.

Bouwdeel		Wanneer aanpakken?	Indicatie dikte of Rc of Ug-waarde ISDE	Minimale isolatiewaarde	Minimaal oppervlakte ISDE	Minimaal oppervlakte SVVE
Dak	Hellend of plat dak	Geen, slechte en matige isolatie	Minder dan 9 cm aanwezig of een $R_c \leq 2,0$	$R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	20 m ²	70% hele dak of zoldervloer van het gebouw
	Zolder- of vlieringsvloerisolatie	Geen zolder- of vlieringsvloerisolatie aanwezig	$R_c \leq 0,5$	$R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	20 m ²	70% hele dak of zoldervloer van het gebouw
Gevel		Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig	$R_c \leq 1,1$	Spouwmuur $R_d \geq 1,1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ Gevel $R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	Minimaal 10 m ²	Minimaal 10 m ²
Vloer- of bodemisolatie		Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig	Minder dan 5 cm aanwezig, $R_c \leq 1,3$	$R_d \geq 3,5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$	Minimaal 20 m ²	70% hele vloer of bodem van gebouw
Glas		Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas	Ug waarde $\geq 1,6$	$U_g \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$	Minimaal 3 m ² in 2025 Minimaal 8 m ² in 2023 of 2024	Minimaal 3 m ²



Samen maken we Hilvarenbeek duurzamer. Jouw bijdrage maakt ook écht verschil. Doe je mee?

**SAMEN
DUURZAAM
VOORUIT**

HILVARENBEEKDUURZAAM.NL

